

brama_1

OPIS PRODUKTU

Brama harmonijkowa o układzie 5+5, otwór w świetle 12000 x 3500 mm, z możliwością automatyzacji. Brama z prowadnicą dolną, montowana na otworze od wewnątrz, ciężar spoczywa na prowadnicy górnej przykręcanej do konstrukcji lub muru. Ciężar bramy ok 30 kg/m². Ocieplana pianką poliuretanową, grubość panelu 55mm, okładziny z blachy stalowej gładkiej o grubości 0,8 mm, ocynkowana i malowana, kolor standardowy obustronnie jednakowy do wyboru RAL: 9002, 3000, 6005, 5010, 9006, 7016, 7035, 8019. Współczynnik izolacji cieplnej dla panelu 0,6 W/m²K, dla bramy 1,51 W/m²K. Odporność na działanie wiatru klasa 4. Obsługa od wewnątrz.

NAPĘD bramy harmonijkowej, elektromechaniczny łańcuchowy 230V ze sterowaniem na nacisk ciągły, obsługa od wewnątrz, rozryglowanie awaryjne z poziomu posadzki, wyłączniki krańcowe, napinacz łańcucha

USŁUGA

Montaż bramy na przygotowanym przez Zamawiającego otworze i fundamencie, Montaż ogrzewania i odwodnienia prowadnicy dolnej z odprowadzeniem wody do np. istniejącego koryta liniowego, kanalizacji, studni chłonnej.

UWAGI

Zamawiający przygotowuje otwory do montażu bram zgodnie z wymogami producenta. Przed montażem powinna być wykonana docelowa wylewka, w przeciwnym przypadku Zamawiający wskaże poziom "0".